

SOLID PC 3828 13 T



Afbeelding

Bestelcode: PC 3828 13 T
Artikelnummer: 5330063
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074005557
EI. Nummer:
 Finland: 3423817
 Elektrische Nummer 7402050
 Italië:
 Elektrische Nummer 2539452
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	378	278	130	EKPXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	14.9	10.9	5.1	EKV 22 DIN-rail 35
				EKV 32 DIN-rail 35
				EKPZR Verhogingsrand (50 mm)

Materials:

Materialen: Polycarbonaat

Bodemkleur: RAL 7035

Deksel schroefmaterialen: Polyamide

Dekselkleur: Helder transparant

Dekselschroevenkleur: Grijs

Pakkingmaterialen: Polyurethaan

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C

Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C

Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F

Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F

Certificaten:

SGS Fimko
 Gost R

Accessoires:

EKPVT Montageplaat

