

**SOLID PC 3828 18 T-2FSH**



Afbeelding

<b>Bestelcode:</b>	PC 3828 18 T-2FSH	<b>EAN:</b>	6418074052926
<b>Artikelnummer:</b>	2539553	<b>EI. Nummer:</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Behuizing PC	<b>Finland:</b>	3435766
<b>Opmerkingen:</b>	Helder transparant scharnierend deksel	<b>Elektrische Nummer Zweden:</b>	2539553

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

**Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:**

<b>mm:</b>	378	278	180	EKPXT	Montageplaat geïsoleerd
<b>inch:</b>	14.9	10.9	7.1	EKV 22	DIN-rail 35
				EKV 32	DIN-rail 35
				EKPZR	Verhogingsrand (50 mm)

**Materials:**

<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529): IP65  
 IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09  
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd  
 Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV-bestendig: UL 508  
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"  
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960

**Temperaturen:**

<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

**Certificaten:**

SGS Fimko  
 Gost R

**Accessoires:**

EKPVT	Montageplaat
-------	--------------

