



Afbeelding

Bestelcode: PC 5628 13 G-3FSH
Artikelnummer: 2539525
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs scharnierend deksel

EAN: 6418074052759
EI. Nummer:
Finland: 3435732
Elektrische Nummer 2539525
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Accessoires: | |
|-------------|--------|---------|--------|--------------|-------------------------|
| mm: | 558 | 278 | 130 | EKTXT | Montageplaat geïsoleerd |
| inch: | 22.0 | 10.9 | 5.1 | EKV 22 | DIN-rail 35 |
| | | | | EKV 50 | DIN-rail 35 |
| | | | | EKTZR | Verhogingsrand (50 mm) |

| Materials: | |
|----------------------------------|---------------|
| Materialen: | Polycarbonaat |
| Bodemkleur: | RAL 7035 |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide |
| Dekselkleur: | RAL 7035 |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan |

| Classificatie: |
|---|
| IP Classificatie (EN 60529): IP65 |
| IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09 |
| Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| UV-bestendig: UL 508 |
| Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
| Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 |

| Temperaturen: | |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F |

| Certificaten: |
|---------------|
| SGS Fimko |
| Gost R |

| Accessoires: | |
|--------------|--------------|
| EKTVT | Montageplaat |

