



Afbeelding

Bestelcode: PC 95/35 LG
Artikelnummer: 6012331
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074054616
EI. Nummer:
Finland: 3421360
Elektrische Nummer 8212027682
Denemarken:
Elektrische Nummer 6012331
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Accessoires: |
|-------------|--------|---------|--------|---|
| mm: | 100 | 100 | 35 | MIN 8 DIN-rail 15 |
| inch: | 3.9 | 3.9 | 1.4 | B-3 DIN-rail 35 FP 22046 Bevestigingsset 4-delig |

| Materials: | Classificatie: |
|--|---|
| Materialen: Polycarbonaat | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 |
| Bodemkleur: RAL 7035 | IK Classificatie (EN 62262): IK08 |
| Deksel schroefmaterialen: Polyamide | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| Dekselkleur: RAL 7035 | Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Dekselschroevenkleur: Grijs | UV-bestendig: UL 508 |
| Pakkingmaterialen: Polyurethaan | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
| | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |

| Temperaturen: | Certificaten: |
|--|-------------------------|
| Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C | Germanischer Lloyd (GL) |
| Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C | SGS Fimko |
| Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F | Gost R |
| Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F | |

| Accessoires: |
|---|
| MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) |

