



Afbeelding

Bestelcode:	PC 95/50 LT	EAN:	6418074054661
Artikelnummer:	6012932	EI. Nummer:	
Omschrijving:	Behuizing PC	Finland:	3421370
Opmerkingen:	Transparant rookkleurig deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212027718
		Elektrische Nummer Zweden:	6012932

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	100	100	50	MIN 8 B-3 FP 22046
inch:	3.9	3.9	2.0	DIN-rail 15 DIN-rail 35 Bevestigingsset 4-delig

Materials:	
Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs
Dekselschroevenkleur:	Zwart
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:
Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:	
MIV 95	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

