



Afbeelding

Bestelcode: PC 95/60 HG
Artikelnummer: 6011331
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074054630
EI. Nummer:
Finland: 3421364
Elektrische Nummer 8212027721
Denemarken:
Elektrische Nummer 6011331
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	100	100	60	MIN 8 DIN-rail 15
inch:	3.9	3.9	2.4	B-3 DIN-rail 35 FP 22046 Bevestigingsset 4-delig

Materials:	Classificatie:
Materialen: Polycarbonaat	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Bodemkleur: RAL 7035	IK Classificatie (EN 62262): IK08
Deksel schroefmaterialen: Polyamide	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Dekselkleur: RAL 7035	Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Dekselschroevenkleur: Grijs	UV-bestendig: UL 508
Pakkingmaterialen: Polyurethaan	Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
	Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
	NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:	Certificaten:
Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C	Germanischer Lloyd (GL)
Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C	SGS Fimko
Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F	Gost R
Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F	

Accessoires:
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

