



Afbeelding

Bestelcode: PCM 100/125 T
Artikelnummer: 6016904
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074038197
EI. Nummer:
 Finland: 3421658
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027051
 Elektrische Nummer Italië: 7342020
 Elektrische Nummer Zweden: 2535409

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Langte	Breedte	Hoogte		
mm:	130	80	125	MIN 5	DIN-rail 15
inch:	5.1	3.1	4.9	MIN 10	DIN-rail 15
				MIV 5	DIN-rail 35
				MIV 10	DIN-rail 35
				FP A 100/130	Frontplaat (aluminium)
				HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
				FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Materials:				Classificatie:	
Materialen:	Polycarbonaat			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Bodemkleur:	RAL 7035			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Dekselschroevenkleur:	Zwart			UV-bestendig: UL 508	
Pakkingmaterialen:	TPE			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Temperaturen:				Certificaten:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gost R	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F				
Accessoires:					
MIV 100	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)				

