

MNX PCM 125/100 G



Afbeelding

Bestelcode: PCM 125/100 G
Artikelnummer: 6016309
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038050
EI. Nummer:
Finland: 3421637
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027103
Elektrische Nummer Italië: 7341030
Elektrische Nummer Zweden: 2535318

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte			
mm:	130	130	100	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	3.9	MIV 10	DIN-rail 35
Materials:				FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat				
Bodemkleur:	RAL 7035				
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	RAL 7035				
Dekselschroevenkleur:	Grijs				
Pakkingmaterialen:	TPE				
Temperaturen:				Classificatie:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Accessoires:				UV-bestendig: UL 508	
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

