

**MNX PCM 125/100 T**



Afbeelding

**Bestelcode:** PCM 125/100 T  
**Artikelnummer:** 6016909  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074038227  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3421662  
 Elektrische Nummer 8212027116  
 Denemarken:  
 Elektrische Nummer 7342030  
 Italië:  
 Elektrische Nummer 2535418  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte			
mm:	130	130	100	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	3.9	MIV 10	DIN-rail 35
<b>Materials:</b>				FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat				
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035				
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide				
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs				
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart				
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE				
<b>Temperaturen:</b>				HFP 130	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 100-125)
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C				
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Accessoires:</b>				FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)				
<b>Classificatie:</b>					
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67					
IK Classificatie (EN 62262): IK08					
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd					
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
UV-bestendig: UL 508					
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"					
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960					
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6					
<b>Certificaten:</b>					
Germanischer Lloyd (GL)					
SGS Fimko					
Gost R					

