

MNX PCM 125/125 G



Afbeelding

Bestelcode: PCM 125/125 G
Artikelnummer: 6016310
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038067
EI. Nummer:
Finland: 3421638
Elektrische Nummer 8212027129
Denemarken:
Elektrische Nummer 7341035
Italië:
Elektrische Nummer 2535321
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte **Accessoires:**

mm:	130	130	125
inch:	5.1	5.1	4.9

MIN 10	DIN-rail 15
MIV 10	DIN-rail 35
FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	TPE

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:

MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

