



Afbeelding

Bestelcode: PCM 125/60 G
Artikelnummer: 6016307
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038036
EI. Nummer:
Finland: 3421635
Elektrische Nummer 8212027064
Denemarken:
Elektrische Nummer 7341025
Italië:
Elektrische Nummer 2535312
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | | | | Accessoires: | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---|------------------------|
| | Lengte | Breedte | Hoogte | | |
| mm: | 130 | 130 | 60 | MIN 10 | DIN-rail 15 |
| inch: | 5.1 | 5.1 | 2.4 | MIV 10 | DIN-rail 35 |
| Materials: | | | | FP A 125/130 | Frontplaat (aluminium) |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | | |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | | |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | | | |
| Dekselkleur: | RAL 7035 | | | | |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | | | |
| Pakkingmaterialen: | TPE | | | | |
| Temperaturen: | | | | Classificatie: | |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | | IK Classificatie (EN 62262): IK08 | |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Accessoires: | | | | UV-bestendig: UL 508 | |
| MIV 125 | Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) | | | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" | |
| | | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6 | |
| | | | | Certificaten: | |
| | | | | Germanischer Lloyd (GL) | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Gost R | |

