

MNX PCM 125/60 T



Afbeelding

Bestelcode:	PCM 125/60 T	EAN:	6418074038203
Artikelnummer:	6016907	EI. Nummer:	
Omschrijving:	Behuizing PC	Finland:	3421660
Opmerkingen:	Transparant rookkleurig deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212027077
		Elektrische Nummer Italië:	7342025
		Elektrische Nummer Zweden:	2535412

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	130	130	60	MIN 10 DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	2.4	MIV 10 DIN-rail 35
Materials:				FP A 125/130 Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 130 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 100-125)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			
Dekselschroevenkleur:	Zwart			
Pakkingmaterialen:	TPE			
Temperaturen:				Classificatie:
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Haloveenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Accessoires:				UV-bestendig: UL 508
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Certificaten:
				Germanischer Lloyd (GL)
				SGS Fimko
				Gost R

