

MNX PCM 125/75 G



Afbeelding

Bestelcode: PCM 125/75 G
Artikelnummer: 6016308
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038043
EI. Nummer:
Finland: 3421636
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027080
Elektrische Nummer Italië: 7341027
Elektrische Nummer Zweden: 2535315

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	130	130	75	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10	DIN-rail 35
Materials:				FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat				
Bodemkleur:	RAL 7035				
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	RAL 7035				
Dekselschroevenkleur:	Grijs				
Pakkingmaterialen:	TPE				
Temperaturen:				HFP 130	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 100-125)
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C				
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C				
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F				
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F				
Accessoires:				FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)				
Classificatie:					
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67					
IK Classificatie (EN 62262): IK08					
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd					
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
UV-bestendig: UL 508					
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"					
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960					
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6					
Certificaten:					
Germanischer Lloyd (GL)					
SGS Fimko					
Gost R					

