

**MNX PCM 125/75 T**



Afbeelding

**Bestelcode:** PCM 125/75 T  
**Artikelnummer:** 6016908  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074038210  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3421661  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027093  
 Elektrische Nummer Italië: 7342027  
 Elektrische Nummer Zweden: 2535415

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

**Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:**

<b>mm:</b>	130	130	75
<b>inch:</b>	5.1	5.1	3.0

MIN 10	DIN-rail 15
MIV 10	DIN-rail 35
FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

**Materials:**

<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67  
 IK Classificatie (EN 62262): IK08  
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd  
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV-bestendig: UL 508  
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"  
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960  
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

**Temperaturen:**

<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

**Certificaten:**

Germanischer Lloyd (GL)  
 SGS Fimko  
 Gost R

**Accessoires:**

MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

