



Afbeelding

Bestelcode: PCM 150/125 T
Artikelnummer: 6016916
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074038272
EI. Nummer:
 Finland: 3421668
 Elektrische Nummer 8212027213
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7342055
 Italië:
 Elektrische Nummer 2535433
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	125	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			Classificatie:	
Dekselschroevenkleur:	Zwart			IP Classificatie (EN 60529):	IP66/IP67
Pakkingmaterialen:	TPE			IK Classificatie (EN 62262):	IK08
				Elektrische isolatie:	Volledig geïsoleerd
				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				UV-bestendig:	UL 508
				Classificatie brandwerendheid:	UL 746C 5"
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C:	960
				NEMA Beschermingsklasse:	NEMA 1, 4, 4X, 6
Accessoires:					
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

