

MNX PCM 150/150 T



Afbeelding

Bestelcode: PCM 150/150 T
Artikelnummer: 6016917
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074052247
EI. Nummer:
 Finland: 3435234
 Elektrische Nummer 8212027514
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 2535434
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekeopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	150	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	5.9	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				Classificatie:	
Materialen:	Polycarbonaat			FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
Bodemkleur:	RAL 7035			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Dekselschroevenkleur:	Zwart			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Pakkingmaterialen:	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperaturen:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

