



Afbeelding

Bestelcode: PCM 150/60 T
Artikelnummer: 6016913
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074038241
EI. Nummer:
 Finland: 3421665
 Elektrische Nummer 8212027158
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7342040
 Italië:
 Elektrische Nummer 2535424
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	180	130	60	MIN 10 DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	2.4	MIN 15 DIN-rail 15 MIV 10 DIN-rail 35 MIV 15 DIN-rail 35
Materials:				
Materialen:	Polycarbonaat	FP A 150/180 Frontplaat (aluminium)		
Bodemkleur:	RAL 7035	HFP 180 Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)		
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide	FP 22046 Bevestigingsset 4-delig		
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			
Dekselschroevenkleur:	Zwart			
Pakkingmaterialen:	TPE			
Temperaturen:				
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			
Accessoires:				
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			
Classificatie:				
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67				
IK Classificatie (EN 62262): IK08				
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd				
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
UV-bestendig: UL 508				
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"				
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960				
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6				
Certificaten:				
Germanischer Lloyd (GL)				
SGS Fimko				
Gost R				

