

MNX PCM 150/75 T



Afbeelding

Bestelcode: PCM 150/75 T
Artikelnummer: 6016914
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074038258
EI. Nummer:
 Finland: 3421666
 Elektrische Nummer 8212027174
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7342045
 Italië:
 Elektrische Nummer 2535427
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Accessoires: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---|
| mm: | 180 | 130 | 75 | MIN 10 DIN-rail 15 |
| inch: | 7.1 | 5.1 | 3.0 | MIN 15 DIN-rail 15 MIV 10 DIN-rail 35 MIV 15 DIN-rail 35 |
| Materials: | | | | |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | FP A 150/180 Frontplaat (aluminium) |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | HFP 180 Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200) |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | | FP 22046 Bevestigingsset 4-delig |
| Dekselkleur: | Rookkleurig grijs | | | Classificatie: |
| Dekselschroevenkleur: | Zwart | | | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 |
| Pakkingmaterialen: | TPE | | | IK Classificatie (EN 62262): IK08 |
| Temperaturen: | | | | |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | | |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | | |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | | |
| Accessoires: | | | | |
| MIV 150 | Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) | | | |
| | Germanischer Lloyd (GL) | | | |
| | SGS Fimko | | | |
| | Gost R | | | |

