

MNX PCM 150/85 XG



Afbeelding

Bestelcode: PCM 150/85 XG
Artikelnummer: 6016333
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074061416
EI. Nummer:
 Finland: 3435652
 Elektrische Nummer 8212027831
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 2535366
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	180	130	85	MIN 10 DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	3.3	MIN 15 DIN-rail 15 MIV 10 DIN-rail 35 MIV 15 DIN-rail 35

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Accessoires:

FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

Accessoires:

MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
---------	-------------------------------------

