



Afbeelding

Bestelcode: PCM 175/100 G
Artikelnummer: 6016321
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038128
EI. Nummer:
Finland: 3421646
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027242
Elektrische Nummer Italië: 7341065
Elektrische Nummer Zweden: 2535339

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte **Accessoires:**

mm:	180	180	100
inch:	7.1	7.1	3.9

MIN 15	DIN-rail 15
MIV 15	DIN-rail 35
FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	TPE

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:

MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
---------	-------------------------------------

