



Afbeelding

**Bestelcode:** PCM 175/100 T  
**Artikelnummer:** 6016921  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074038296  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3421671  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027255  
 Elektrische Nummer Italië: 7342065  
 Elektrische Nummer Zweden: 2535439

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	180	180	100	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	3.9	MIV 15 DIN-rail 35
<b>Materials:</b>				FP A 175/180 Frontplaat (aluminium)
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			<b>Classificatie:</b>
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Temperaturen:</b>				Haloveenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
<b>Accessoires:</b>				<b>Certificaten:</b>
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)
				SGS Fimko
				Gost R

