

MNX PCM 175/150 G



Afbeelding

Bestelcode: PCM 175/150 G
Artikelnummer: 6016323
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074052278
EI. Nummer:
Finland: 3435230
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027543
Elektrische Nummer Zweden: 2535341

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	180	150	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie:	
Dekselkleur:	RAL 7035			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Pakkingmaterialen:	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperaturen:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

