

MNX PCM 200/125 XG



Afbeelding

Bestelcode: PCM 200/125 XG
Artikelnummer: 6015327
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074038364
EI. Nummer:
 Finland: 3421623
 Elektrische Nummer 8212027365
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 2535360
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekeopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	125	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	4.9	MIN 20	DIN-rail 15
				MIV 15	DIN-rail 35
				MIV 20	DIN-rail 35
Materials:				FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaat scharnier 2-delig (FP A 150-200)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	RAL 7035				
Dekselschroevenkleur:	Grijs				
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan				
Temperaturen:				Classificatie:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-bestendig: UL 508	
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

