

MNX PCM 200/125 XT



Afbeelding

Bestelcode:	PCM 200/125 XT	EAN:	6418074038401
Artikelnummer:	6015927	EI. Nummer:	
Omschrijving:	Behuizing PC	Finland:	3421628
Opmerkingen:	Transparant rookkleurig deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212027378
		Elektrische Nummer Zweden:	2535460

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:			Accessoires:		
mm:	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	125	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	4.9	MIN 20	DIN-rail 15
				MIV 15	DIN-rail 35
				MIV 20	DIN-rail 35
Materials:			FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)	
Materialen:	Polycarbonaat		HFP 180	Frontplaat (aluminium)	Frontplaat (aluminium)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Frontplaat (aluminium)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				Frontplaat (aluminium)
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs				Frontplaat (aluminium)
Dekselschroevenkleur:	Zwart				Frontplaat (aluminium)
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan				Frontplaat (aluminium)
Temperaturen:			Classificatie:		
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529):	IP66/IP67
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262):	IK08
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie:	Volledig geïsoleerd
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				UV-bestendig:	UL 508
				Classificatie brandwerendheid:	UL 746C 5"
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C:	960
				NEMA Beschermingsklasse:	NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Accessoires:			Certificaten:		
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

