



Afbeelding

Bestelcode: PCM 200/175 XT
Artikelnummer: 6015929
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074038418
EI. Nummer:
 Finland: 3421629
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027417
 Elektrische Nummer Zweden: 2535463

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekeopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	175	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	6.9	MIN 20	DIN-rail 15
Materials:				MIV 15	DIN-rail 35
Materialen:	Polycarbonaat			MIV 20	DIN-rail 35
Bodemkleur:	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Dekselschroevenkleur:	Zwart			Classificatie:	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperaturen:				IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Accessoires:				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

