



Afbeelding

Bestelcode: PCM 200/63 G
Artikelnummer: 6016324
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074051950
EI. Nummer:
Finland: 3435270
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027446
Elektrische Nummer Zweden: 2535342

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen en TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | | | | Accessoires: | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|--|---|
| | Lengte | Breedte | Hoogte | | |
| mm: | 255 | 180 | 63 | MIN 15 | DIN-rail 15 |
| inch: | 10.0 | 7.1 | 2.5 | MIN 20 | DIN-rail 15 |
| | | | | MIV 15 | DIN-rail 35 |
| | | | | MIV 20 | DIN-rail 35 |
| Materials: | | | | FP A 200/180 | Frontplaat (aluminium) |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | HFP 180 | Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200) |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | FP 22046 | Bevestigingsset 4-delig |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | | | |
| Dekselkleur: | RAL 7035 | | | Classificatie: | |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | | IP Classificatie (EN 60529): | IP66/IP67 |
| Pakkingmaterialen: | TPE | | | IK Classificatie (EN 62262): | IK08 |
| | | | | Elektrische isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| | | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): | 1 |
| | | | | UV-bestendig: | UL 508 |
| | | | | Classificatie brandwerendheid: | UL 746C 5" |
| | | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: | 960 |
| | | | | NEMA Beschermingsklasse: | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
| Accessoires: | | | | | |
| MIV 200 | Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) | | | Germanischer Lloyd (GL) | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Gost R | |

