



Afbeelding

Bestelcode: PCM 95/75 G
Artikelnummer: 6016332
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074054784
EI. Nummer:
Finland: 3421394
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027585
Elektrische Nummer Zweden: 2535301

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekeopeningen en PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	100	100	75	MIN 8 DIN-rail 15
inch:	3.9	3.9	3.0	B-3 DIN-rail 35 FP 22046 Bevestigingsset 4-delig

Materials:	
Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:
Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:	
MIV 95	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

