



Afbeelding

Bestelcode: PCT 050705
Artikelnummer: 7022521
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074003720
EI. Nummer:
 Finland: 3423524
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212002539
 Elektrische Nummer Italië: 7302010
 Elektrische Nummer Zweden: 7022521

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en RVS-dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Classificatie: |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|--|
| mm: | 65 | 50 | 45 | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 |
| inch: | 2.6 | 2.0 | 1.8 | IK Classificatie (EN 62262): IK07/IK08 |
| Materials: | | | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | UV-bestendig: UL 508 |
| Deksel schroefmaterialen: | Roestvast staal | | | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
| Dekselkleur: | Helder transparant | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan | | | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Temperaturen: | | | | Certificaten: |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | | SGS Fimko |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | | Gost R |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | | |

