



Afbeelding

**Bestelcode:** PCT 122009  
**Artikelnummer:** 7022771  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Helder transparant deksel

**EAN:** 6418074058638  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3435406  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212003156  
 Elektrische Nummer Zweden: 7022771

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en RVS-dekselschroeven.

| Afmetingen:                         |                    |         |        | Classificatie:                                 |  |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|--|--|
|                                     | Lengte             | Breedte | Hoogte |  |  |
| mm:                                 | 200                | 120     | 90     | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67         |  |
| inch:                               | 7.9                | 4.7     | 3.5    | IK Classificatie (EN 62262): IK07/IK08         |  |
| Materials:                          |                    |         |        | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd      |  |
| <b>Materialen:</b>                  | Polycarbonaat      |         |        | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1       |  |
| <b>Bodemkleur:</b>                  | RAL 7035           |         |        | UV-bestendig: UL 508                           |  |
| <b>Deksel schroefmaterialen:</b>    | Roestvast staal    |         |        | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"      |  |
| <b>Dekselkleur:</b>                 | Helder transparant |         |        | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960           |  |
| <b>Pakkingmaterialen:</b>           | Polyurethaan       |         |        | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |  |
| Temperaturen:                       |                    |         |        | Certificaten:                                  |  |
| <b>Temperatuur °C (korte duur):</b> | -40 ... 120 °C     |         |        | SGS Fimko                                      |  |
| <b>Temperatuur °C (continu):</b>    | -40 ... 80 °C      |         |        | Gost R   |  |
| <b>Temperatuur °F (korte duur):</b> | -40 ... 250 °F     |         |        |  |  |
| <b>Temperatuur °F (continu):</b>    | -40 ... 175 °F     |         |        |  |  |

