



Afbeelding

**Bestelcode:** SM 1928 18 G  
**Artikelnummer:** 5050391  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074051868  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435256  
**Elektrische Nummer** 5050391  
**Zweden:**

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen, schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	188	278	180	EKJXT	Montageplaat geïsoleerd
inch:	7.4	10.9	7.1	EKV 12	DIN-rail 35
				EKV 22	DIN-rail 35
				EKJZR	Verhogingsrand (50 mm)
Materials:				Classificatie:	
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			UV-bestendig: UL 508	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temperaturen:				Certificaten:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Gost R	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F				
Accessoires:					
EKJVT	Montageplaat				

