



Afbeelding

**Bestelcode:** SM 2819 13 T  
**Artikelnummer:** 5050040  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Doorzichtig deksel

**EAN:** 6418074052544  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435304  
**Elektrische Nummer** 5050040  
**Zweden:**

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen, schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	188	130	EKJXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	7.4	5.1	EKV 12 DIN-rail 35
				EKV 22 DIN-rail 35
				EKJZR Verhogingsrand (50 mm)
Materials:				Classificatie:
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			UV-bestendig: UL 508
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Temperaturen:				Certificaten:
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Gost R
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			
Accessoires:				
EKJVT	Montageplaat			

