



Bestelcode: SM 2828 13 G
Artikelnummer: 5050350
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074052575
EI. Nummer:
Finland: 3435312
Elektrische Nummer 5050350
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen, schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afbeelding

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	278	130	EKOXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	10.9	5.1	EKV 22 DIN-rail 35
				EKOZR Verhogingsrand (50 mm)

Materials:	
Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Accessoires:	
EKOVT	Montageplaat

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certificaten:
SGS Fimko
Gost R

