



Afbeelding

**Bestelcode:** SM 2838 13 T  
**Artikelnummer:** 5050060  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Doorzichtig deksel

**EAN:** 6418074052629  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435324  
**Elektrische Nummer** 5050060  
**Zweden:**

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen, schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	378	130	EKPXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	14.9	5.1	EKV 22 DIN-rail 35
				EKV 32 DIN-rail 35
				EKPZR Verhogingsrand (50 mm)

**Materials:**

**Materialen:** Polycarbonaat  
**Bodemkleur:** RAL 7035  
**Deksel schroefmaterialen:** Polyamide  
**Dekselkleur:** Helder transparant  
**Dekselschroevenkleur:** Grijs  
**Pakkingmaterialen:** Polyurethaan

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67  
 IK Classificatie (EN 62262): IK08  
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd  
 Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV-bestendig: UL 508  
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"  
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960  
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

**Temperaturen:**

**Temperatuur °C (korte duur):** -40 ... 120 °C  
**Temperatuur °C (continu):** -40 ... 80 °C  
**Temperatuur °F (korte duur):** -40 ... 250 °F  
**Temperatuur °F (continu):** -40 ... 175 °F

**Certificaten:**

SGS Fimko  
 Gost R

**Accessoires:**

EKPV T Montageplaat

