



Afbeelding

Bestelcode: SM 2838 18 G
Artikelnummer: 5050361
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074052636
EI. Nummer:
Finland: 3435326
Elektrische Nummer 5050361
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met voorgestante metrische uitbreekopeningen, schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	378	180	EKPXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	14.9	7.1	EKV 22 DIN-rail 35
				EKV 32 DIN-rail 35
				EKPZR Verhogingsrand (50 mm)

Materials:

Materialen: Polycarbonaat
Bodemkleur: RAL 7035
Deksel schroefmaterialen: Polyamide
Dekselkleur: RAL 7035
Dekselschroevenkleur: Grijs
Pakkingmaterialen: Polyurethaan

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F

Certificaten:

SGS Fimko
 Gost R

Accessoires:

EKPVT Montageplaat

