



Bestelcode: TAM131308
Artikelnummer: 5814023
Omschrijving: Behuizing ABS
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074011459
EI. Nummer:
 Finland: 3438266
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212045282
 Elektrische Nummer Zweden: 5814023

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afbeelding

| Afmetingen: | | | | Accessoires: | |
|-------------------------------------|----------------|---------|--------|---|---|
| | Lengte | Breedte | Hoogte | | |
| mm: | 130 | 130 | 75 | MIV 10 | DIN-rail 35 |
| inch: | 5.1 | 5.1 | 3.0 | MP 1313 | Montageplaat |
| Materials: | | | | FP 10674 | Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven |
| Materialen: | ABS | | | | |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | | |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | | | |
| Dekselkleur: | RAL 7035 | | | | |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | | | |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan | | | | |
| Temperaturen: | | | | Classificatie: | |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 80 °C | | | IP Classificatie (EN 60529): IP65 | |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 60 °C | | | IK Classificatie (EN 62262): IK07 | |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 175 °F | | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 140 °F | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Accessoires: | | | | Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB | |
| DRM 100 | DIN-rail 15 | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650 | |
| | | | | Certificaten: | |
| | | | | SGS Fimko | |

