

**UL MNX UL PC 100/50 LT**



Afbeelding

<b>Bestelcode:</b>	UL PC 100/50 LT	<b>EAN:</b>	6418074057792
<b>Artikelnummer:</b>	6412902	<b>EI. Nummer:</b>	
<b>Omschrijving:</b>	UL Behuizing PC	<b>Finland:</b>	
<b>Opmerkingen:</b>	Transparant rookkleurig deksel	<b>Elektrische Nummer</b>	8212030093
		<b>Denemarken:</b>	

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	130	80	50	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	5.1	3.1	2.0	IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			UL Classificatie:
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			<b>Certificaten:</b>
<b>Temperaturen:</b>				Germanischer Lloyd (GL)
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			UL Canada
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Gost R

