

**UL MNX UL PC 125/35 LT**



Afbeelding

**Bestelcode:** UL PC 125/35 LT  
**Artikelnummer:** 6412907  
**Omschrijving:** UL Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074014559  
**EI. Nummer:**  
**Finland:**  
**Elektrische Nummer** 8212030239  
**Denemarken:**  
**Elektrische Nummer** 7352040U  
**Italië:**

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	130	130	35	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 IK Classificatie (EN 62262): IK08 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV-bestendig: UL 508 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
inch:	5.1	5.1	1.4	UL Classificatie: Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Materials:				Certificaten:
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			Underwriters Laboratories
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			SGS Fimko
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			UL Canada
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			Gost R
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			
Temperaturen:				
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			

