

UL MNX UL PC 175/100 HG



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 175/100 HG
Artikelnummer: 6411321
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074014450
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212030530
Denemarken:
Elektrische Nummer 7351115U
Italië:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	180	100	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	7.1	7.1	3.9	IK Classificatie (EN 62262): IK08
Materials:				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Materialen:	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Bodemkleur:	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Dekselkleur:	RAL 7035			UL Classificatie:
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Pakkingmaterialen:	TPE			Certificaten:
Temperaturen:				Germanischer Lloyd (GL)
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UL Canada
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Gost R

