

UL MNX UL PC 175/150 HG



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 175/150 HG
Artikelnummer: 6411323
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074057723
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212030572
Denemarken:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	180	180	150	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 IK Classificatie (EN 62262): IK08 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV-bestendig: UL 508 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
inch:	7.1	7.1	5.9	UL Classificatie: Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Materials:				Certificaten:
Materialen:	Polycarbonaat			Germanischer Lloyd (GL)
Bodemkleur:	RAL 7035			Underwriters Laboratories
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			SGS Fimko
Dekselkleur:	RAL 7035			UL Canada
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Gost R
Pakkingmaterialen:	TPE			
Temperaturen:				
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			

