


UL SOLID UL PC 1919 13 G



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 1919 13 G
Artikelnummer: 5320359
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074037442
EI. Nummer:
 Finland:
 Elektrische Nummer 8212033016
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7401010U
 Italië:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	188	188	130	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
inch:	7.4	7.4	5.1	IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Materials:				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Materialen:	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Bodemkleur:	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Dekselkleur:	RAL 7035			UL Classificatie:	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Certificaten:	
Temperaturen:				Underwriters Laboratories	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			UL Canada	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gost R	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F				

