

**Bestelcode:** UL PC 200/100 HG  
**Artikelnummer:** 6411327  
**Omschrijving:** UL Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074014474  
**EI. Nummer:**  
**Finland:**  
**Elektrische Nummer** 8212030637  
**Denemarken:**  
**Elektrische Nummer** 7351125U  
**Italië:**

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	255	180	100	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	10.0	7.1	3.9	IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			UL Classificatie:
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			<b>Certificaten:</b>
<b>Temperaturen:</b>				Germanischer Lloyd (GL)
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			UL Canada
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Gost R

