

Bestelcode: UL PC 200/75 HG
Artikelnummer: 6411326
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074057044
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212030750
Denemarken:
Elektrische Nummer 7351123U
Italië:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Classificatie: |
|-------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| mm: | 255 | 180 | 75 | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 |
| inch: | 10.0 | 7.1 | 3.0 | IK Classificatie (EN 62262): IK08 |
| Materials: | | | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | UV-bestendig: UL 508 |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
| Dekselkleur: | RAL 7035 | | | UL Classificatie: |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Pakkingmaterialen: | TPE | | | Certificaten: |
| Temperaturen: | | | | Germanischer Lloyd (GL) |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | | Underwriters Laboratories |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | | SGS Fimko |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | | UL Canada |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | | Gost R |

