



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 200/88 XHG
Artikelnummer: 6413330
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074057747
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212030776
Denemarken:

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	88	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	10.0	7.1	3.5	IK Classificatie (EN 62262): IK08
				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV-bestendig: UL 508
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
				UL Classificatie:
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Materials:				Certificaten:
Materialen:	Polycarbonaat			Germanischer Lloyd (GL)
Bodemkleur:	RAL 7035			Underwriters Laboratories
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			SGS Fimko
Dekselkleur:	RAL 7035			UL Canada
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Gost R
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			
Temperaturen:				
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			

