



Afbeelding

**Bestelcode:** UL PC 2819 13 G  
**Artikelnummer:** 5320360  
**Omschrijving:** UL Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074037480  
**EI. Nummer:**  
**Finland:**  
**Elektrische Nummer** 8212045185  
**Denemarken:**  
**Elektrische Nummer** 7401020U  
**Italië:**

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	278	188	130	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	10.9	7.4	5.1	IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			UL Classificatie:
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			<b>Certificaten:</b>
<b>Temperaturen:</b>				Underwriters Laboratories
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			UL Canada
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Gost R
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			

SOLID 278x188x130-180

