

UL SOLID UL PC 2819 18 T



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 2819 18 T
Artikelnummer: 5320070
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Doorzichtig deksel

EAN: 6418074037497
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212033087
Denemarken:
Elektrische Nummer 7402025U
Italië:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
mm:	Lengte	Breedte	Hoogte	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
mm:	278	188	130	IK Classificatie (EN 62262): IK08
inch:	10.9	7.4	5.1	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Materials:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Materialen:	Polycarbonaat			UV-bestendig: UL 508
Bodemkleur:	RAL 7035			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			UL Classificatie:
Dekselkleur:	Helder transparant			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Certificaten:
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Underwriters Laboratories
Temperaturen:				SGS Fimko
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			UL Canada
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Gost R
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			

