

**UL SOLID UL PC 3828 18 T**



Afbeelding

**Bestelcode:** UL PC 3828 18 T  
**Artikelnummer:** 5320073  
**Omschrijving:** UL Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Doorzichtig deksel

**EAN:** 6418074037619  
**EI. Nummer:**  
 Finland:  
 Elektrische Nummer 8212033207  
 Denemarken:  
 Elektrische Nummer 7402055U  
 Italië:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	378	278	180	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	14.9	10.9	7.1	IK Classificatie (EN 62262): IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant			UL Classificatie:
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			<b>Certificaten:</b>
<b>Temperaturen:</b>				Underwriters Laboratories
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			UL Canada
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Gost R
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			

