

UL SOLID UL PC 5628 13 T



Afbeelding

Bestelcode: UL PC 5628 13 T
Artikelnummer: 5320064
Omschrijving: UL Behuizing PC
Opmerkingen: Doorzichtig deksel

EAN: 6418074037633
EI. Nummer:
Finland:
Elektrische Nummer 8212033223
Denemarken:
Elektrische Nummer 7402060U
Italië:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Classificatie:
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	558	278	130	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	22.0	10.9	5.1	IK Classificatie (EN 62262): IK08
Materials:				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Materialen:	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Bodemkleur:	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Dekselkleur:	Helder transparant			UL Classificatie:
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Certificaten:
Temperaturen:				Underwriters Laboratories
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			UL Canada
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gost R
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			

SOLID 558x278x130

