

UL MNX UL PC 95/75 HT



Afbeelding

Bestelcode:	UL PC 95/75 HT	EAN:	6418074057785
Artikelnummer:	6411932	EI. Nummer:	
Omschrijving:	UL Behuizing PC	Finland:	
Opmerkingen:	Transparant rookkleurig deksel	Elektrische Nummer	8212030860
		Denemarken:	

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	100	100	75	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	3.9	3.9	3.0	IK Classificatie (EN 62262): IK08
Materials:				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Materialen:	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Bodemkleur:	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs			UL Classificatie:
Dekselschroevenkleur:	Zwart			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Certificaten:
Temperaturen:				Germanischer Lloyd (GL)
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UL Canada
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Gost R

