

**UL EURONORD UL PCT 121207**



Afbeelding

**Bestelcode:** UL PCT 121207  
**Artikelnummer:** 7032661  
**Omschrijving:** UL Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Doorzichtig deksel

**EAN:** 6418074054456  
**EI. Nummer:**  
**Finland:**  
**Elektrische Nummer** 8212032211  
**Denemarken:**

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met PUR pakking en RVS-dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Classificatie:
mm:	120	122	65	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
inch:	4.7	4.8	2.6	IK Classificatie (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			UV-bestendig: UL 508
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Roestvast staal			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant			UL Classificatie:
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temperaturen:</b>				<b>Certificaten:</b>
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			UL Canada
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Gost R

