

RVS WANDBEHUIZINGEN


RVS 304 IP66	RVS 304 IP69K	Maten		
		h	b	d
BL-WG 1215	SL-WG 1215	180	240	150
BL-WG 2215	SL-WG 2215	240	240	150
BL-WG 2315	SL-WG 2315	240	360	150
BL-WG 3215	SL-WG 3215	360	240	150
BL-WG 3315	SL-WG 3315	360	360	150
BL-WG 3324	SL-WG 3324	360	360	240
BL-WG 3415	SL-WG 3415	360	480	150
BL-WG 3424	SL-WG 3424	360	480	240
BL-WG 4315	SL-WG 4315	480	360	150
BL-WG 4324	SL-WG 4324	480	360	240
BL-WG 4415	SL-WG 4415	480	480	150
BL-WG 4424	SL-WG 4424	480	480	240
BL-WG 5315	SL-WG 5315	540	360	150
BL-WG 5324	SL-WG 5324	540	360	240
BL-WG 7324	SL-WG 7324	720	360	240
BL-WG 7724	SL-WG 7724	720	720	240
BL-WG 3032	SL-WG 3032	300	300	200
BL-WG 3042	SL-WG 3042	300	400	200
BL-WG 4032	SL-WG 4032	400	300	200
BL-WG 4042	SL-WG 4042	400	400	200
BL-WG 4062	SL-WG 4062	400	600	200
BL-WG 5042	SL-WG 5042	500	400	200
BL-WG 5052	SL-WG 5052	500	500	200
BL-WG 6042	SL-WG 6042	600	400	200
BL-WG 6052	SL-WG 6052	600	500	200
BL-WG 6053	SL-WG 6053	600	500	300
BL-WG 6062	SL-WG 6062	600	600	200
BL-WG 6063	SL-WG 6063	600	600	300
BL-WG 6083	SL-WG 6083	600	800	300
BL-WG 8062	SL-WG 8062	800	600	200
BL-WG 8063	SL-WG 8063	800	600	300
BL-WG 8064	SL-WG 8064	800	600	400
BL-WG 8082	SL-WG 8082	800	800	200
BL-WG 8083	SL-WG 8083	800	800	300
BL-WG 8084	SL-WG 8084	800	800	400
BL-WG 10083	SL-WG 10083	1000	800	300
BL-WG 10084	SL-WG 10084	1000	800	400
BL-WG 10103	SL-WG 10103	1000	1000	300
BL-WG 10104	SL-WG 10104	1000	1000	400
BL-WG 12063	SL-WG 12063	1200	600	300
BL-WG 12083	SL-WG 12083	1200	800	300
BL-WG 12084	SL-WG 12084	1200	800	400
BL-WG 12103	SL-WG 12103	1200	1000	300
BL-WG 12104	SL-WG 12104	1200	1000	400
BL-WG 14103	SL-WG 14103	1400	1000	300
BL-WG 14104	SL-WG 14104	1400	1000	400

Wij zijn tevens gespecialiseerd in maatwerk, speciale bewerkingen en vormen, IP66, IP67, IP68, IP69K, ATEX en oppervlakte behandelingen. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met onze verkoopafdeling.




RVS WANDBEHUIZINGEN

Wandbehuizing; uit één RVS plaat nauwkeurig gesneden, gelast en gezet, 1,25 tot 2,0mm dikte, afhankelijk van hoogte. Geslepen oppervlakte korrelgrootte 240. Deuropening tot 800mm hoogte 130° en vanaf 800mm hoogte 180°. Scharnieren uit RVS materiaal. Dubbelbaardslot; tot 600mm hoogte éénpuntsluiting, 600 tot 1000mm tweepuntsluiting en vanaf 1000mm espagnoletsluiting. Montageplaat; plaatstaal 2,0 tot 3,0mm, verzinkt.



RVS KLEMMENBEHUIZINGEN

Klemmenbehuizing; uit één RVS plaat nauwkeurig gesneden, gelast en gezet, 1,25mm dikte. Geslepen oppervlakte korrelgrootte 240. Geschroefde deksel met verzonken schroeven. Dekschroeven buiten de inhoud van de behuizing waardoor de hoge IP-dichting gehandhaafd blijft. Siliconendichting 7 x 10mm.



RVS KLEMMENBEHUIZINGEN

RVS 304 IP66	RVS 304 IP69K	Maten		
		h	b	d
BL-KK 10 10 06	SL-KK 10 10 06	100	100	60
BL-KK 10 15 06	SL-KK 10 15 06	100	150	60
BL-KK 10 20 06	SL-KK 10 20 06	100	200	60
BL-KK 15 15 08	SL-KK 15 15 08	150	150	80
BL-KK 15 30 08	SL-KK 15 30 08	150	300	80
BL-KK 15 40 08	SL-KK 15 40 08	150	400	80
BL-KK 20 20 08	SL-KK 20 20 08	200	200	80
BL-KK 20 30 08	SL-KK 20 30 08	200	300	80
BL-KK 20 30 12	SL-KK 20 30 12	200	300	120
BL-KK 20 40 12	SL-KK 20 40 12	200	400	120
BL-KK 20 60 12	SL-KK 20 60 12	200	600	120
BL-KK 30 30 12	SL-KK 30 30 12	300	300	120
BL-KK 30 30 16	SL-KK 30 30 16	300	300	160
BL-KK 30 40 16	SL-KK 30 40 16	300	400	160
BL-KK 30 50 16	SL-KK 30 50 16	300	500	160
BL-KK 38 38 16	SL-KK 38 38 16	380	380	160
BL-KK 40 50 16	SL-KK 40 50 16	400	500	160
BL-KK 40 60 16	SL-KK 40 60 16	400	600	160

RVS VRIJSTAANDE BEHUIZINGEN

RVS 304 IP55	Maten		
	h	b	d
BL-ES 16064	1600	600	400
BL-ES 16084	1600	800	400
BL-ES 18064	1800	600	400
BL-ES 18065	1800	600	500
BL-ES 18066	1800	600	600
BL-ES 18084	1800	800	400
BL-ES 18085	1800	800	500
BL-ES 18086	1800	800	600
BL-ES 18104	1800	1000	400
BL-ES 18105	1800	1000	500
BL-ES 18106	1800	1000	600
BL-ES 18124	1800	1200	400
BL-ES 18125	1800	1200	500
BL-ES 18126	1800	1200	600
BL-ES 20064	2000	600	400
BL-ES 20065	2000	600	500
BL-ES 20066	2000	600	600
BL-ES 20084	2000	800	400
BL-ES 20085	2000	800	500
BL-ES 20086	2000	800	600
BL-ES 20104	2000	1000	400
BL-ES 20105	2000	1000	500
BL-ES 20106	2000	1000	600
BL-ES 20124	2000	1200	400
BL-ES 20125	2000	1200	500
BL-ES 20126	2000	1200	600

RVS AANBOUWBEHUIZINGEN

RVS 304 IP55	Maten		
	h	b	d
BL-AS 16064	1600	600	400
BL-AS 16084	1600	800	400
BL-AS 18064	1800	600	400
BL-AS 18065	1800	600	500
BL-AS 18066	1800	600	600
BL-AS 18084	1800	800	400
BL-AS 18085	1800	800	500
BL-AS 18086	1800	800	600
BL-AS 18104	1800	1000	400
BL-AS 18105	1800	1000	500
BL-AS 18106	1800	1000	600
BL-AS 18124	1800	1200	400
BL-AS 18125	1800	1200	500
BL-AS 18126	1800	1200	600
BL-AS 20064	2000	600	400
BL-AS 20065	2000	600	500
BL-AS 20066	2000	600	600
BL-AS 20084	2000	800	400
BL-AS 20085	2000	800	500
BL-AS 20086	2000	800	600
BL-AS 20104	2000	1000	400
BL-AS 20105	2000	1000	500
BL-AS 20106	2000	1000	600
BL-AS 20124	2000	1200	400
BL-AS 20125	2000	1200	500
BL-AS 20126	2000	1200	600

Ook leverbaar in 316L of andere uitvoeringen, op aanvraag

RVS VRIJSTAANDE BEHUIZINGEN

Staannde kast; RVS materiaal 2,0mm dikte. Geslepen oppervlakte korrelgrootte 240, tweedelige wartelplaat. Deur; RVS 2,0mm dikte, drie RVS scharnieren, espagnoetsluiting, deuropening 180°, deur voorzien van verstevigingsframe. Montageplaat; plaatstaal 3,0mm, verzinkt, in diepte instelbaar. Beschermklasse IP54 tot IP69K.



RVS AANBOUWBEHUIZINGEN


Staannde kast; RVS materiaal 2,0mm dikte. Geslepen oppervlakte korrelgrootte 240, tweedelige wartelplaat. Deur; RVS 2,0mm dikte, drie RVS scharnieren, espagnoetsluiting, deuropening 130°, deur voorzien van verstevigingsframe. Montageplaat; plaatstaal 3,0mm, verzinkt, in diepte instelbaar. Beschermklasse IP54 tot IP69K. Sokkels en andere toebehoren ook leverbaar!

RVS ZIJWANDEN

Geschikt voor vrijstaande en aanbouw behuizingen. RVS materiaal 2,0mm dikte. Geslepen oppervlakte korrelgrootte 240. Set van twee stuks.

RVS AANBOUWBEHUIZINGEN

RVS 304	Maten	
	h	d
ASS 164	1600	400
ASS 184	1800	400
ASS 185	1800	500
ASS 186	1800	600
ASS 204	2000	400
ASS 205	2000	500
ASS 206	2000	600



ALTIJD
EEN KAST
DIE PAST!